

RECEPTEUR NUMERIQUE TERRESTRE TWIN TTR 420

RECEPTEUR
NUMERIQUE
TERRESTRE



- **DOUBLE TUNER**
- **AFFICHEUR 4 DIGITS**
- **RECHERCHE ET TRI AUTOMATIQUE DES CHAINES SELON L'ORDRE DEFINIT PAR LE CSA – FONCTION LCN**
- **MOSAÏQUE 2x2, 2x3 OU 3x3 IMAGES**
- **SOUS-TITRAGE DVB, EPG**
- **SOUS TITRAGE DVB DISPONIBLE SUR SORTIE VCR POUR MALENTENDANTS**
- **DECODEUR TELETEXTE INTEGRE**
- **2 PERITELS : TV ET MAGNETOSCOPE**
- **SORTIE VIDEO ET AUDIO POUR 2EME TV**
- **SORTIE VIDEO S-VIDEO**
- **SORTIE AUDIO NUMERIQUE SPDIF OPTIQUE ET COAXIALE**
- **TRANSPARENT CANAL +**

RECEPTEUR DESTINE A LA RECEPTION DES PROGRAMMES TNT MPEG2 NON CRYPTES.

« ENREGISTRER UN PROGRAMME TOUT EN REGARDANT UN AUTRE PROGRAMME »

DESCRIPTIF

- 1200 Programmes mémorisables (TV et radio)
- Afficheur 4 digits et 3 boutons de commande en face avant
- Bande de fréquences d'entrée : 178 - 228 MHz et 474 - 858 MHz
- OSD intuitif et convivial en 7 langues (Anglais, Allemand, Français, Danois, Suédois, Finlandais, Espagnol)
- Téléalimentation 5V pour antenne intérieure
- Télécommande, piles et cordon de liaison entre tuners

FONCTIONNALITES

- *Installation simplifiée par première installation automatique qui recherche les programmes et les classe selon la liste définie par le CSA (fonction LCN)*
- *Mosaïque intégrée sélectionnable 2x2, 2x3 ou 3x3 images*
- *Décodeur télétexte intégré ou possibilité de réinsertion VBI vers le téléviseur*
- *Sous-titrage DVB sur sortie TV et possibilité de renvoi sur la sortie VCR pour être enregistré : fonction conviviale destinée aux malentendants*
- *Guide Electronique des Programmes (EPG), Verrouillage parental*
- *8 timers de programmation d'enregistrement*
- *Port RS 232 pour mise à jour via logiciel PC*

CONNEXIONS

- 2 Tuners Numériques avec boucle de passage
- 1 péritel TV, 1 péritel magnétoscope
- 1 Sortie Vidéo S-Vidéo
- 1 sortie audio numérique S/PDIF optique et 1 sortie audio numérique S/PDIF coaxiale
- 1 sortie vidéo et audio stéréo analogique sur RCA pour 2^{ème} TV via déport sans fil 2,4 GHz – copie sortie TV
- 1 port série RS 232

DIVERS

- *Dimensions / poids : 310 x 225 x 70 / 1,6 kg*
- *Référence : TTR 420, code article 361420*
- *Code EAN : 3700113425765*

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Simply more
- more simply

TRIAx

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TWIN TTR 420

Système conforme à la norme DVB-T, MPEG2 (EN 300744)

TUNER

Bande de fréquences : 174 MHz - 230 MHz et 471 - 862 MHz
Niveau du signal d'entrée: - 65 dBm à -28 dBm
Modes : OFDM 2K, 8K
FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalles de garde : 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Alimentation antenne : 5V / 0,1A

VIDEO / OSD

Standards vidéo : MPEG2 MP@ML
Formats d'écran : 4:3, 16:9
Résolution : 720 x 576 pixels
Format de sortie : PAL B/G, I, DK, NTSC-M
Télétexte et sous titrage : Standard DVB : TV (transparent) ou via le récepteur

AUDIO

MPEG 1 couches 1 & 2

Fréquences d'échantillonnage : 32, 44.1 et 48 KHz
Type : Mono, dual mono, stéréo

CONNECTIQUE

Entrée tuners numérique HF : IEC femelle
Sortie tuners numérique HF : IEC mâle
Péritel TV : RVB, CVBS
Péritel VCR/décodeur : RVB, CVBS
Vidéo : S-Vidéo 4 DIN
Audio analogique : 2 x RCA
Vidéo : 1 x RCA
Audio numérique : 1 optique S/PDIF, 1 RCA coaxiale
Données : Sub D 9 points femelle (RS 232C)

ALIMENTATION

Tension d'entrée : 90 - 260 V AC, 50/60 Hz
Consommation : < 20W.
Interrupteur marche/arrêt général sur entrée secteur

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L x H x P) : 310 x 225 x 70 mm
Poids : 1,6 kg

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis