

Adaptateur TNT TTR 300 Avec fonctions multimédia



RECEPTEUR NUMERIQUE TERRESTRE

Adaptateur TNT modèle TTR 300

Cet adaptateur TNT est destiné à la réception des chaînes numériques terrestres gratuites. Sa simplicité de mise en œuvre et d'emploi, ses fonctions multimédia en font un produit convivial et agréable.

Parmi ses atouts :

- ✓ Recherche et organisation automatique des chaînes dans l'ordre défini en France.
- ✓ Un accès USB 2.0 permettant la lecture de photos JPEG, de fichiers audio MP3 et la mise à jour du logiciel de l'adaptateur.
- ✓ 2 péritel pour raccorder votre téléviseur et votre magnétoscope ou enregistreur.
- ✓ Côté audio, il est équipé d'une sortie audio numérique optique.
- ✓ Diverses fonctions telles que décodeur télétexte, EPG, contrôle parental.



Descriptif technique

- Conformité avec les normes MPEG2 et DVB-T.
- Capacité mémoire : 200 programmes MPEG 2 SD non codés.
- Un tuner numérique avec sortie boucle de passage.
- Mode 'Installation automatique' de l'adaptateur lors de sa première mise en route.
- Tri automatique des programmes suivant l'ordre donné par le CSA (fonction LCN).
- Recherche automatique ou manuelle des programmes.
- Menus en plusieurs langues.
- Guide électronique des programmes (EPG) avec information, programme par programme, sur l'émission en cours et la suivante.
- Décodeur Télétexte intégré (STV/VBI) et transparence vers TV.
- 30 timers, 5 listes de favoris.
- Port USB 2.0 en face avant pour :
 - Lecture de photos JPEG
 - Lecture de fichiers audio MP3
 - Mise à jour du logiciel de l'adaptateur
- Adapté à tous les formats d'écran (4 :3 et 16 :9°).
- Contrôle parental selon les catégories d'âge définies par le CSA (-10, -12, -16, -18).
- Sous-titrage DVB, sous-titrage télétexte (si diffusés).
- 1 péritel TV, 1 péritel magnétoscope.
- Sortie audio numérique S/PDIF optique.
- Transparent au décodeur Canal + Syster analogique.
- Livré avec télécommande, 2 piles type AAA, 1 cordon d'antenne, 1 cordon péritel.
- TTR 300, référence 361300, code EAN 3700113427813.
- Dimension L x H x P : 267mm x 114mm x 43mm.
- Poids : 350 grammes.

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis



Adaptateur conforme à la norme DVB-T, MPEG2

TUNER

Fréquences d'entrée :	174....224MHz /470....860MHz
Niveau d'entrée :	-65dBm à -30 dBm
Entrée tuner :	Fiche IEC femelle
Impédance d'entrée/sortie :	75 Ohms
Sortie tuner :	Fiche IEC Male
Système vidéo :	Pal B/G, NTSC
Bande passante :	7/8 MHz (commutable)
Démodulation :	CODFM 2k/8k
FEC :	Tous modes (trouvés automatiquement)
Alimentation Antenne :	5V/50mA

VIDEO

Compression vidéo :	MPEG-2 et MPEG-1 compatible MP@ML (main profile @ main level)
Standard vidéo :	PAL / 25 Hz
Définition image :	720 pixels x 576 lignes
Format de l'image :	4:3 / 16:9
Format 16:9 :	Auto pour TV 16:9, Letterbox pour TV 4:3

AUDIO

Compression Audio :	MPEG-1 & MPEG-2 Layer I/ II
Mode Audio :	Dual (main/sub), Stéréo
Fréquences d'échantillonnage :	32kHz, 44.1kHz, 48kHz,

TELETEXTE :

Filtrage télétexte suivant le standard ETS 300 472
Réception données télétexte (composite) suivant ITU-R BT.653-2 lignes 6-22 et 320-335

CONNECTIQUE

Entrée HF :	1 x IEC femelle
Sortie HF :	1 x IEC mâle
Péritel :	2 (TV, VCR)
Audio numérique :	S/PDIF Optique
Données :	USB 2.0 pour lecture JPEG, MP3 et MAJ

ALIMENTATION EXTERNE

Tension d'entrée :	220-240V AC, 50 Hz
Consommation :	< 9W max
Température de fonctionnement :	+5°C à +40°C

